

AKROS R X



REGULAÇÃO DE
ENERGIA EXTERNA



IGNIÇÃO EM
BAIXA PRESSÃO



FÁCIL
INSTALAÇÃO



FÁCIL
MANUTENÇÃO



PREPARADO PARA
20% H₂



DESIGN
ITALIANO

Esquentador a gás instantâneo, Baixo NOx



- / Esquentador de tiragem natural com baixas emissões de NOx, abaixo de 56 mg/kWh.
- / Regulação rápida e simples. Ajuste imediato da temperatura graças a dois comandos intuitivos
- / Modulação automática água-gás para uma temperatura mais estável
- / Funcionamento a pilhas (incluídas) com aviso de bateria. Evita faíscas manuais ou a utilização de corrente elétrica.
- / Disponível em 11L, Gás Natural e GPL.
- / Segurança avançada para maior tranquilidade: controlo de chama, termostato de sobretemperatura e controlo de fumos.
- / Ignição mais rápida, estável e silenciosa.
- / Instalação simplificada. Inclui molde para marcação dos furos e suporte metálico de fixação à parede.
- / Instalação compatível com o modelo anterior FAST R X.
- / Compatível com misturas de hidrogénio até 20%.



DADOS TÉCNICOS

CE Certificação (Pin)	0063CT7982
Categoria	II2H3+
Tipo	B11BS
Ignição eletrónica	ionização (sem chama piloto)
Potência nominal máx./mín	kW 21,5/ 9,5
Potência útil máx./mín	kW 18,7/ 8,3
Caudal específico A.Q.S (ΔT=25°C)	l/mín 11
Caudal de água mínimo	l/mín 2,5
Pressão mínima de água	bar 0,15
Tensão/Alimentação	2 x 1,5V
Peso líquido	Kg 11
Tipo de gás	Nat/ Prop/ But

DIMENSÕES

a	mm	116
b	mm	54
c	polegadas	1/2
d	polegadas	1/2
e	polegadas	1/2
f	mm	91
g	mm	60
h	mm	93
i	mm	52

AKROS R X	11 NAT EU	11 GLP EU
Classe Erp AQS	A	A
Perfil de consumo	M	M
Código	4332009	4332010

Código 002/26PT TANDA

LEGENDA.

Entrada água fria 1/2". Saida água quente 1/2".
 Entrada gás G 1/2".

AKROS R X não inclui mangueiras nem válvula de corte.